

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A nyilatkozat azonosító száma: 1/2016

1	Termék kereskedelmi neve:	Polifoam Insul
2	Típus szám, munkalapszám:	A termék címkén feltüntetve
3	Termék rendeltetési célja:	2-18 mm vastagságig Úsztatott aljzatokban beépítve, hő és hangszigetelő réteggént, valamint a hőtágulások felvételére, nem öntapadós kivitelben.  2-60 mm vastagságig Hézagkitöltő és távtartóelemként, hőtágulások felvételére, légrések kitöltésére, légmozgás gátlására, hanghidak kialakulásának megakadályozására, nem öntapadós kivitelben.  Egyéb általános építőipari felhasználásra Átmeneti takaró réteg, fagyás elleni ill. mechanikai védelem (beépítésre nem kerül), zsaluzási távtartó, kültéri burkolatok fektető réteggént, dilataációs hézagként és saruként.
4	Gyártóneve:	Polifoam kft Trocellen csoport tagja
5	Gyártó címe:	1097 Budapest, Táblás u 32
6	Tanúsítási rendszer:	(3) rendszer
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	-----
8	EME száma:	NMÉ A-199/2015 Kiadó: ÉMI Innovációs -Nonprofit KFT

A nyilatkozat szerinti teljesítmény				
Termék jellemző	Mértékegység	Teljesítmény	Vizsgálati módszer	
Sűrűség	kg/m <sup>3</sup>	30 ± 5	NMÉ: A-199/2015	
Vastagság	mm	2 - 18 mm 2 - 60 mm		
Vízfelvétel	V/V%	2		
Tűzvédelmi osztály	Polifoam Insul	---		F
Nyomófeszültség 10 % deformációnál				
-Polifoam Insul 6	kPa	8,1		
-Polifoam Insul 10		25,4		
-Polifoam Insul 15		20,9		
-Polifoam Insul 18		18,8		
-Polifoam Insul 60 szürke		16,4		
-Polifoam Insul 60 sárga		24,2		
Összenyomhatóság (C)				
Összenyomhatósági osztály (CP)				
-Polifoam Insul 2	mm	0,41 - CP2		
-Polifoam Insul 5		0,35 - CP2		
-Polifoam Insul 10		0,44 - CP2		
-Polifoam Insul 15		0,43 - CP2		
-Polifoam Insul 18		0,98 - CP2		
Szállítási (d <sub>1</sub> ) terhelés alatti (d <sub>2</sub> ) vastagság		(d <sub>1</sub> ) (d <sub>2</sub> )		
-Polifoam Insul 2	mm	2,17 1,76		
-Polifoam Insul 5		5,23 4,86		
-Polifoam Insul 10		10,62 10,18		
-Polifoam Insul 15		15,59 14,16		
-Polifoam Insul 18		17,44 16,46		
Páradiffúziós tényező	kg/msPa	9,848 x 10 <sup>-14</sup>		
Páradiffúziós együttható (μ)	---	1982		
Lépéshang szigetelés javító hatás (ΔL <sub>w</sub> )				
2 mm Polifoam Insul + 8 mm vastag laminált parkettával ellátott referencia földem	dB	20 (-11)		
18 mm Polifoam Insul + 50 mm vastag gipszesztrch lemezzel ellátott referencia földem	dB	27 (-10)		
Hővezetési tényező (λ)	vtg:10 mm vtg: 60 mm	W/mK	0,042 0,042	
Méretállandóság	+95 C-on -45 C-on	%	≤ 5 ≤ 5	
Veszélyes anyag tartalom	--	NPD	Gyártói nyilatkozat	

10 Az A-199/2015 számú NMÉ 1.2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

11 Kiadás helye,dátuma: Budapest, 2016-01-18

Pecset:  Aláírás:   
Hujber János  
MEO vezető